

## 70% PEFC Thermo Fyr

### Varmebehandlet

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Botanisk familie: | Pinus Sylvestris                |
| Oprindelse:       | Nordisk (Skandinavien/Baltikum) |
| Varighedsklasse:  | 2 – Varig (DS/EN 350:2016)      |



|                    |   |
|--------------------|---|
| Anvendelse:        | Udendørs terrassegulv, samt til trapper, og andre konstruktioner.   |
| Udseende:          | Varmebehandlet Fyrretræ har en gennemgående ensartet flot brun glød, som minder meget om farven på eksotiske træsorter. Der kan forekomme sorte belægninger i overfladen efter installation. Det er rent kosmetisk, ikke nedbrydende, og kan fjernes med en god trærens. Det stammer fra rester af de stoffer der er trukket ud af træet i Thermoprocessen og blandet med fugt, kan det give overfaldesporer (svamp/skimmel).                                   |
| Egenskaber:        | <p>Det særlige ved Thermo Fyr er måden det varmebehandles på, hvor man, i stedet for at tilsætte kemikalier, trækker harpiks, sukkerstoffer, terpentiner og formaldehyd ud af træet. Det efterlader træet "dødt" og gør, at man opnår en lang holdbarhed og god formstabilitet.</p> <p>Det er et naturligt materiale. Det må påregnes at det kan arbejde i mindre omfang og der kan komme vindridser og revner i tørre perioder.</p>                            |
| Densitet:          | 390-420 kg /m <sup>3</sup> ved ca. 12% fugtighed  |
| Profiler:          | 26 x 115/140 mm, 42 x 68, 20 x 42 & 42 x 42/68/92/140 mm, glat/glat eller profileret. Samt diverse beklædningsprofiler.   |
| Andre profiler:    | Kan tilbydes ved forespørgsel   |
| Fugtighedsindhold: | Ovntørret (Varmebehandlet)  |
| Vedligeholdelse:   | <p>Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil, men også en mere stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger.</p> <p>Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie så den bibeholder sin naturlige farve og glød. Regelmæssig olie, mindsker også vindridser og revner.</p> <p>For yderligere information, se venligst vores hjemmeside <a href="http://www.wennerthwood.dk">www.wennerthwood.dk</a></p> |
| Tilbehør:          | Vi kan tilbyde propper til at dække skruhullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.   |
| Levering:          | Fra lager i Århus eller på afskibning   |