

PRODUKTNAVN
PRODUCT NAME

AGEPAN® UDP

PRODUKTTYPE-IDENTIFIKATION
PRODUCTTYPE IDENTIFICATION

AB7C5
CB7C5

Anvendelsesformål
Intended use

Varmeisolering af bygninger – fabriksfremstillede træfiberprodukter (WF)
Thermal insulation for buildings - Factory made wood fibre (WF) products

Harmoniseret standard
Harmonized standard

EN 13171:2012+A1:2015

Certificeringsorgan
Notified Body

AVCP
AVCP:

System 3

VÆSENTLIGE EGENSKABER
ESSENTIAL CHARACTERISTICS

DEKLAREREDE VÆRDIER FOR YDEEVNE
DECLARED PERFORMANCES

HARMONISERET STANDARD
HARMONIZED STANDARD

Tykkelse	22 / 25 / 32	ENHED UNIT	HARMONISERET STANDARD HARMONIZED STANDARD
Varmemodstand		mm	
- Varmemodstand RD	NPD	m ² K/W	
- Varmeledningsevne λ _D	0,051	W/m K	
- Tykkelse d _N	T6	mm	
Reaktion ved brand	E	-	
Holdbarhed af reaktion ved brand ved udsættelse for varme, vejrpåvirkning, aldring/nedbrydning	NPD	-	
Holdbarhed af varmemodstand ved udsættelse for varme, vejrpåvirkning, aldring/nedbrydning			
- Varmemodstand RD	NPD	m ² K/W	
- Varmeledningsevne λ _D	0,051	W/m K	
- Egenskaber for holdbarhed	NPD	-	
- Dimensionsstabilitet	DS(70,90)1	%	EN 13171:2012+A1:2015

VÆSENTLIGE EGENSKABER
 ESSENTIAL CHARACTERISTICS

DEKLAREREDE VÆRDIER FOR YDEEVNE
 DECLARED PERFORMANCES

HARMONISERET STANDARD
 HARMONIZED STANDARD

	ENHED UNIT	
Trykstyrke		
- Trykspænding	CS(10,Y)250	-
- Punktbelastning	NPD	-
Træk- / bøjningsstyrke		
- Trækstyrke vinkelret på overfladen	TR 10	-
- Trækstyrke parallelt med overfladen	NPD	-
Holdbarhed af trykstyrke ved udsættelse for vejrpåvirkning, aldring / nedbrydning		
- Krympeegenskaber	NPD	-
Vand diffusion		
- Vandabsorption	WS1,0	-
Vanddampdiffusion		
- Vanddampdiffusionskoefficient	Wet: 3 Dry: 5	μ
Støjtransmission indekx (for gulve)		
- Dynamisk stivhed	NPD	-
- Tykkelse	NPD	-
- Sammentrykning	CP2	-
- Luftstrømsmodstand	AF,100	-
Lydbåren lydabsorption (Koefficient)		
- Lydbåren lydabsorption	NPD	-
Luftbåren lydabsorption		
- Strømningsmodstand	NPD	-
Udledning af farlige stoffer til bygningens indeklima		
- Udledning af farlige stoffer til bygningens indeklima	NPD	-
Kontinuerlig glødebrand		
- Kontinuerlig glødebrand	NPD	-

EN 13171:2012+A1:2015

Ved væsentlige egenskaber, for hvilke der ikke er deklareret nogen ydeevne, anvendes der i denne ydeevnedeklaration forkortelsen "NPD" (No Performance Determined/Ingen ydeevne bestemt).
 The Essential Characteristics, for which no performance is declared, this Declaration of Performance includes the characters "NPD" (No Performance Determined).

Ydeevnen af det identificerede produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 under eneansvar af den ovenfor identificerede producent.
 Underskrevet for og på vegne af producenten af:

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued according to the European regulation Nr. 305/2011 under the sole responsibility of the above identified manufacturer. Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Detmold, 10.12.2021

Dr. Steffen Koerner
 General Manager Sonae Arauco Deutschland GmbH